

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолеты-распылители

288438	распылитель FTX-E™ с наконечником RAC X 517, защитное устройство RAC X и 2 фильтра
288428	распылитель FTX-E™ с защитным устройством RAC 5, без сопла

Фильтры для распылителя модели Easy Out™

287032	фильтр для распылителя PRO Easy Out, на 60 ячеек
287033	фильтр для распылителя PRO Easy Out, на 100 ячеек

Фильтры для насоса модели Easy Out™

246425	30 ячеек, серый
246384	60 ячеек, черный
246382	100 ячеек, синий
246383	200 ячеек, красный

Шланги типа BlueMax™ II

240794	1/4" x 15 м
241272	1/4" x 20 м
223771	1/4" x 30 м
214981	3/16" x 4,5 м
214698	3/16" x 7,5 м
214697	3/16" x 15 м

Комплект ST Max™

288499	распылитель FTX-E™, шланг 1/4" x 15м, защитное устройство RAC®5, сопло RAC®5 (517) 286517
--------	---

Бункер

246388	бункер ST Max™
--------	----------------

Удлинитель сопла Pro

с защитным устройством mRAC X Guard	
287019	25 см
287020	40 см
287021	50 см
287022	75 см

Распылитель на стойке CleanShot™

287026	90 см с устройством RAC X
287027	180 см с устройством RAC X

Комплекты колесиков и чехлов

245397	комплект колесиков (внутр.)
240054	колесная рама 7,6 см
107590	13 мм NAP внутр.
107591	19 мм NAP внутр.
244281	телескопические ролики

Сопла и устройства защиты

286XXX	сопло RAC 5
LTXXXX	сопло с длительным сроком службы RAC X
FFTXXX	сопло для тонкой отделки RAC X
243161	защитное устройство RAC 5
246215	защитное устройство RAC X

Жидкости

206994	TSL™ 0,25 л
243103	Pump Armor™ 1 л



ST MAX™ - ST MAX™ II

Базовая линейка распылителей

для организаций-подрядчиков малярных работ



www.graco.be

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Несомненно, максимальная эффективность для данной массы
- Серьезные технологии Graco в мини-исполнении
- Прекрасно распыляет большинство интерьерных красок

МАТЕРИАЛЫ

Лаки - Акриловые краски - Грунтовки - Эмали - Олифы - Эмульсии

Painter - чистовое покрытие и покраска безвоздушным распылением в промышленных условиях

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Базовая линейка распылителей
для организаций-подрядчиков малярных работ

Новые особенности ST MAX™ II

Бесщёточный двигатель постоянного тока

Постоянный ток
Работает с удлинителем длиной до 90 метров

Коллектор с наклонным электрическим полем
Полностью закрыт, предохраняет привод от посторонних предметов и пыли.
Охлаждение вентилятором - увеличивает продолжительность рабочего времени и продлевается срок службы привода.

Бесщёточный
Нет необходимости менять щетки.
Снижение затрат на обслуживание.

Компактность конструкции
Простота в эксплуатации

Малый вес
Почти на 4 кг легче, чем предыдущая модель.



ST MAX™ - ST MAX™ II

СПЕЦИФИКАЦИИ

	ST Max™ 395 Установка на стенде	ST Max™ II 495 Установка на стенде	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Номера позиций деталей:					
для Европы - 220 В	234176	249928	253014	249978	249930
для Италии, Швейцарии, Дании - 220 В	233963	249929	-	249979	249931
для Великобритании - 110 В	233972	249936	-	249980	249937
Макс. размер наконечника	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Макс. подача жидкости (л/мин, галл./мин)	1,7 (0,45)	2,1 (0,54)	2,1 (0,54)	2,1 (0,54)	2,3 (0,6)
Макс. давление (бар, psi)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Вес (кг, фунты)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Модель SmartControl™	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Тип привода	DC TEFC	Постоянный ток, без щеток	Постоянный ток, без щеток	Постоянный ток, без щеток	Постоянный ток, без щеток
Характеристики привода	0,65 кВт (0,875 л.с.)	0,89 кВт (1,2 л.с.)	0,89 кВт (1,2 л.с.)	0,90 кВт (1,2 л.с.)	1,05 кВт (1,4 л.с.)
Генератор	3 кВт	4 кВт	5 кВт	6 кВт	7 кВт
Требования к питанию	(4,0 л.с.), 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт

Агрегаты поставляются в комплекте в готовности к напылению красок: комплект распылителя FTx-E™ (288499) = распылитель 288438 FTx-E с рукавом 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15м и наконечником с защитным устройством RAC X (517). Ключ, молоток-плоскогубцы, бачок TSL™ и хомут для шланга.

GRACO N.V. • Средства перемещения жидкостей
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
www.graco.be (Европа)

© 2007 Graco N.V. • Форма № 320580 R (ред.D) • 10/07 • Отпечатано в Европе.
Graco имеет сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001.
Все сведения, иллюстрации и спецификации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации.
Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.



Смещенная рукоятка с удобным захватом
Устройство отведено от работника для облегчения перемещения.



Большой бачок
Надежность крепления.
Предотвращается каплеобразование после эксплуатации.

Прочный хомутик трубы
Защитное устройство от брызг



Крышка HandTight™
Снимается без применения инструмента, что облегчает ежедневное обслуживание.



Фильтр Easy Out™
Очистка краски при подаче наружу.
Сетчатый фильтр в корпусе не забивается.

Очистка:
Сетчатый фильтр снимается с крышкой.

Сетки открытого конца:
Быстрая и удобная очистка.



Прочные стойки/тележка
Рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Хромирование:
Удобство очистки.
Не ржавеет, устойчива к коррозии.
Растворители совместимы на 100%.

Сварная конструкция:
Отсутствие винтовых соединений.
Устойчивость тележки.

Оплетка проводов
Удобство и простота в работе.



Поворотный заборник
Вертикальное погружение:
Предназначено для удержания вертикального положения в ведре.
Не требует действий персонала.
Краска высасывается до самого дна емкости.

Соединение HandTight™:
Удобство доступа к впускному шарик для очистки.
На рабочем месте, без инструмента и не более нескольких секунд.



Nacoc Endurance™
Апробированное качество.

Быстрое отсоединение:
Снятие насоса на рабочем месте только с помощью ключа и молотка.

Крыльчатая гайка:
Устройство QuickAccess™ для доступа к впускному шарик для очистки с помощью молотка.

Гайка уплотнения:
Обеспечивает затяжку одним поворотом при возникновении протечек в уплотнениях.
Дает возможность завершить работу без остановки для ремонта.
Простои исключены.

SmartControl™ 2.0

Цифровой дисплей
Легко просматривается даже на солнце.

Несколько меню
Отображаются:
- фактическое рабочее давление
- счетчик литров
- коды ошибок (система самодиагностики)

Время на обучение - 1 секунда
Моментальное реагирование.
Возможность удерживать рабочее давление на отметке почти 30 бар выше нормы.
- Более качественное чистовое покрытие.
- Идеальное распыление густых красок.
- Возможность применения шлангов большей длины.

Регулирование давления
Поддержка ровного давления даже при износе сопла.
Устойчивость отделки.



Новые особенности ST MAX™ II