

## АКСЕССУАРЫ

### Распылитель

- 245820 Sprack gun bar  
(без защиты сопла  
и самого сопла) 350 bar
- 289605 TexSpray™ синий  
пистолет-распылитель  
с защитным устройством  
RAC X и наконечником 531

### Адаптеры

- 207947 1/2" шарнирное  
соединение распылителя
- 159239 Адаптер 1/2" x 3/8"

### Шланги

- 277331 1/2" x 15 м  
Жидкостный шланг
- 191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м
- 240797 BlueMax™ II шланг  
3/8" x 15 м (FBE)

### Фильтр

#### (комплект для шланга)

- 287995 Аксессуары, комплект  
1/2" для подключения

### Нижняя часть насоса

- 287946 Mark X™ нижняя часть  
насоса с ProConnect™

### Бак

- 287987 90 Л. Бак в комплекте
- 289587 Цилиндрический бак  
в комплекте

### Всасывающий комплект

- 243167 Всасывающий комплект  
с контейнером

### Комплект воздушного распылителя

- 244052 Комплект воздушного  
распылителя  
с воздушным шлангом

### Сопла & Защита сопла

- PAAXXX Сопло для безвоздушной  
профессиональной  
окраски PAAXXX Blue RAC X
- HDAXXX Сопло Brown RAC X  
heavy duty
- WA12XX RAC X WideRac, для  
больших поверхностей
- 246215 Защитное устройство RAC X

### Фильтры для насоса модели Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный

### Удлинители наконечников RAC X

- 287019 25 см
- 287020 40 см
- 287021 50 см
- 287022 75 см

### Жидкости

- 206994 TSL™ 0.25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3.8 l



# MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™  
для безвоздушного нанесения штукатурок



www.graco.com

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- В два раза выше производительность - Скорость больше чем в два раза, чем у Mark V
- В два раза больше объем выполняемых отделочных работ
- В два раза больше дохода

## МАТЕРИАЛЫ

Штукатурки - Наполнители - Изоляционные материалы - Кровельные материалы - Краски


Нанесение текстурных покрытий  
**MARK X™ ProConnect**





# MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™ для безвоздушного нанесения штукатурок




1

Отвинчивающийся  
продуктовый шланг



2

Доступный замок  
на передней крышке



3

Вынимаемая шпилька  
Нижняя часть насоса  
свободна



**Переключатель**  
с 10А на 14А  
Работает на любой стройплощадке  
даже при пониженном напряжении



**Оптимизация прохода жидкости**  
1/2" подключение  
Ровный поток жидкости  
1/2" соединитель для шлангов  
с 3,3м шлангом в оплетке для гибкости



**HD Endurance™ насос**  
**Шток из Chromex**  
Износостойкий стандарт хромированных поршней  
**Нижний ограничитель впуска**  
Направляет вниз силу всасывания  
в случае необходимости  
**Керамические шары**  
Высокая сопротивляемость при работе  
с абразивными материалами  
**Шар на входе снабжен пружиной**  
Надежный выпуск жидкости и надежное  
запирание входным шаром  
в усовершенствованном исполнении  
**Очень широкий проход**  
для вязких жидкостей



**Большие пневматические колеса**  
Свободное передвижение по пересеченной местности и лестницам  
Легкая в ремонте камера



**Sprack распылитель**

**Легкий**  
Снижает усталость оператора  
**1/2" SST промывочная жидкость с 45гр. Отводом**  
Оптимизирован для вязких жидкостей  
**Увеличенная игла и седло**  
Долгий срок жизни и все необходимое  
для равномерного распыления вязких  
материалов  
**Эргономичная рукоятка**  
Комфорт при распылении  
Не скользит



**Электромотор без щеток**

Полностью закрытый,  
с охлаждением вентилятором  
для продолжительной работы  
Компактный дизайн  
для удобной переноски  
Быстрое выполнение команд  
с высоким коэффициентом  
полезного действия



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА  
Вынуть и полностью заменить нижнюю часть  
насоса: Во время работы - без инструментов -  
в секунды



MARK X™ ProConnect™

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Порядковый номер оборудования:

	Mark X™ ProConnect
220V- Европейская версия	249627
220V- Италия, Швейцария	249628
Макс. Размер сопла	с краской: 0.045" с краской: 0.051" + с краской: 7.6 (2.0)
Расход- Л/Мин (Gpm)	со штукатуркой: 9.1 (2.4)
Макс. Давление- bar (PSI)	230 (3300)
Вес- кг. (lbs)	63 (139)
SmartControl™ версия	2.0
Тип мотора	Мотор «без щеток»
Мощность мотора- kW (HP)	3.0 (4.0)

The Mark X™ ProConnect™ поставляется в полной сборке, готовым к распылению! Стандартный набор аксессуаров: 245820 Sprack gun, HDA535 сопло для тонких отделочных штукатурок, HDA545 текстурное сопло для быстрого нанесения материалов, 243161 Рас 5 HandTite™ защита сопла, 207947 1/2" шарнирное соединение, 159239 x 2 фитинг 1/2" x 3/8", 191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м, 277331 1/2" x 15м. жидкостный шланг, 222297 45° адаптер (в случае если используется бак), 197193 инструмент, 111733 Разводной гаечный ключ, 206994 0,25 Л. TSL™

✓ Прошел испытания по нанесению материалов на 30м в высоту + 18 м в длину = 48м шланга

GRACO N.V. • Решения по Перемещению Жидкостей  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777  
www.graco.com (Европа)

© 2007 Graco N.V. • № док. 320591 R (изд.С) • 04/11 • Напечатано в Европе.  
Graco сертификат ISO 9001.

Вся информация, иллюстрации, а также спецификации в документе основаны на последней технической информации и доступны с момента публикации. Компания Graco оставляет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

### SmartControl™ 2.0

- Мгновенное распознавание размера сопла:**
- Распылитель немедленно регулирует расход и давление
- Высокое рабочее давление:**
- Преобразование в однообразный слой распыления без потеков (минимальный абразивный эффект)
- Центр обработки данных:**
- индикатор давления, счетчик литров и т.д.

### Коэффициент мощности

Другие эксклюзивные возможности Graco.  
Перевод электросилы в силу насоса!



Mark X™ Передовые возможности