

Подъемное устройство SaniForce™



Для совместного использования с поршневыми насосами SaniForce 2:1, 5:1 и 6:1



Предназначено для перекачивания материалов малой-средней вязкости с помощью поршневых насосов SaniForce 2:1, 5:1 и 6:1 с соблюдением санитарно-гигиенических норм

- Соответствие требованиям FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)
- Предназначены для погружения и подъема насосов из бочек, контейнеров и транспортной тары
- Наличие шарнирного рычага позволяет производить перекачивание материалов из нескольких контейнеров, установленных рядом
- Две модификации: стационарная и мобильная
- Идеальное решение для небольших компаний, извлекающих материал из контейнеров вручную или с помощью насоса с цепным приводом

Спецификация

Максимальное давление воздуха на входе	7 Бар
Максимальное рабочее давление жидкости	
Поршневого насос Saniforce 2:1	17 бар
Поршневого насос Saniforce 5:1	28 бар
Поршневого насос Saniforce 6:1	44 бар

Максимальная температура окружающей среды (пневмомотор)	49°C
Максимальная грузоподъемность91 кг
Входной канал для воздуха	1/2 npt(f)
Уровень звукового давления	См. руководство по эксплуатации насоса
Смачиваемые детали	См. руководство по эксплуатации насоса
Руководства по эксплуатации/Каталог запасных частей	333406

Информация для заказа

Модель	Тележка и рукоятка	Стационарное основание	Насос	Уплотнения	Кронштейны для крепления насоса	Вес
24V310	x		–	–	24V303	138 кг
24V311		x	–	–	24V303	77 кг
24V312	x		–	–	24V307	138 кг
24V313		x	–	–	24V307	77 кг
24V314	x		–	–	24V304	138 кг
24V315		x	–	–	24V304	77 кг
24V316	x		2:1	СВМПЭ	24V303	150 кг
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 кг
24V318		x	2:1	СВМПЭ	24V303	88 кг
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 кг
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 кг
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 кг
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 кг
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 кг
24V324	x		5:1	Различные материалы	24V304	193 кг
24V325		x	5:1	Различные материалы	24V304	132 кг

Системы, предназначенные для перекачивания материала из контейнеров



Мембранный насос
Saniforce 515 FDA
до 5000 cП

Поршневого насос
Saniforce 2:1
до 50000 cП

Поршневого насос
Saniforce 6:1
до 100000 cП

Установки для перекачивания материала из бочек на базе поршневого насоса Saniforce до 1000000 cП*

Установки для перекачивания материала из бочек на базе мембранного насоса Saniforce до 100000 cП

Saniforce BES
(системы для перекачивания материала из контейнеров)
до 1000000 cП*

*В случае использования заливного поршневого насоса

*В случае использования заливного поршневого насоса

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058RU Ред. А 06/14 Отпечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

